



Caractéristiques du Builder	Builder 100	Builder 200	Builder 300	Builder 400	Builder 500
Logiciel PowerSite complet					✓
Précision jusqu'à 1,5 mm à 100 m					✓
Communication sans fil					✓
Opérationnel à -30°					✓
Plage point laser complète					✓
Mode de mesure avec prisme				✓	✓
Mémoire interne complète				✓	✓
Commutateur MES/ENR				✓	✓
Utilisation comme un tél. portable				✓	✓
Plage point laser étendue			✓	-	✓
Clé USB industrielle			✓	✓	✓
Types USB A et mini B			✓	✓	✓
Calcul de volumes			✓	✓	✓
Import/export -> clé USB			✓	✓	✓
Données plan et stockage de points			✓	✓	✓
Transfert DXF direct			✓	✓	✓
Station "1 opérateur"		✓	✓	✓	✓
Interface série		✓	✓	✓	✓
Mode Tracking		✓	✓	✓	✓
Commutateur Pointeur laser		✓	✓	✓	✓
Interface PC/PDA		✓	✓	✓	✓
Mesure de distance laser		✓	✓	✓	✓
Mise en station "base"		✓	✓	✓	✓
Mise en station "libre"		✓	✓	✓	✓
Antivol	✓	✓	✓	✓	✓
Alarme maintenance	✓	✓	✓	✓	✓
3 langues	✓	✓	✓	✓	✓
Aide au calage	✓	✓	✓	✓	✓
Bip d'équerrage	✓	✓	✓	✓	✓
Compensateur biaxial	✓	✓	✓	✓	✓
Mouvements sans fin	✓	✓	✓	✓	✓
Plomb laser	✓	✓	✓	✓	✓
Chauffage de l'écran retro-éclairé	✓	✓	✓	✓	✓
Batteries Li-ion	✓	✓	✓	✓	✓
Livraison en kit	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Stockage / Communication</b>					
Mémoire interne [points]	-	-	15'000	50'000	50'000
<b>Mesure d'angle</b>					
Précision	9"/6"	9"/6"	9"/6"	9"/5"	9"/5"/3"
<b>Mesure de distance</b>					
Pointeur laser	-	✓	✓	-	✓
sans réflecteur (réflexion de 90 %)	-	80 m	120 m	15 m	250 m
to reflective tape (60 mm x 90 mm)	-	250 m	250 m	15 m	250 m
sur prisme en verre	-	-	-	500 m (3500 m)	500 m (3500 m)
Diamètre du point laser	-	à 30 m: env. 7 mm x 10 mm, à 50 m: env. 8 mm x 20 mm			
<b>Générales</b>					
Poids avec batterie et embase	4.4 kg	5.1 kg			
Température de service	-20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F)				
Autonomie	Li-ion/env. 20 heures <sup>1</sup>				
Environnement	IP55				
Clavier	standard			alphanumérique complet	
Commutateur	fonction simple			fonction double	

<sup>1</sup> Mesure simple toutes les 30 secondes à 25 °C avec GEB221. La durée d'utilisation peut être plus courte si la batterie n'est pas neuve.