

Leica GKP100

Fiche Technique



Votre façon de travailler, votre choix

Le clavier GKP100, inspiré par le nouveau contrôleur CS20, vous permet de choisir comment travailler avec le logiciel de terrain Leica Captivate sur les tablettes Windows 10. S'il faut coder et mesurer plusieurs centaines de points en une journée, le clavier physique et tactile est le moyen le plus efficace de travailler. Mais lorsque vous souhaitez utiliser la visionneuse Leica Captivate 3D pour effectuer des panoramiques, des zooms, des sélections et interagir avec des données, des fichiers .ifc et .dxf, la rapidité et la commodité de l'écran tactile constituent la meilleure option.

Léger et fiable

Pesant moins de 350 g (0,75 lb), le GKP100 est exceptionnellement léger, ajoutant un poids minimal à la canne à plomb. Sa batterie interne dure des semaines avant de devoir être rechargée, et la connexion Bluetooth élimine le besoin de s'encombrer de câbles.

Le meilleur des deux mondes

Choisissez entre des touches physiques, une tablette à écran tactile ou une combinaison des deux. Le clavier GKP100 offre le meilleur des deux mondes : la saisie efficace des données et l'ergonomie du CS20, ainsi que l'affichage amélioré et la puissance de la tablette.

leica-geosystems.fr



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Leica GKP100



MODÉLISATION

Affichage	Aucun
Touches	67 touches y compris QWERTY
Ports E/S	1 x USB-C
Type de clavier	Clavier QWERTY physique
Poids	0,342 kg (0,75 lb)
Taille (longueur x largeur x hauteur)	178 mm x 113 mm x 32 mm (7" x 4.4" x 1.3")
LED	Batterie Bluetooth®

GESTION DE L'ALIMENTATION

Batterie	3,6 V, 3 200 mAh (11,5 Wh) Li-Ion Totalemt intégré Rechargeable
Autonomie	Plusieurs semaines

COMMUNICATION

Communication intégrée	Bluetooth® v5.1
------------------------	-----------------

ENVIRONNEMENT

Résistance à la poussière	IP6x
Résistance à l'eau	IPx6 IPx7
Chutes	1,20 m
Humidité	92 %, sans condensation
Température d'utilisation	-20 °C à +55 °C (-4 °F à 131 °F)
Température de stockage	-40 °C à +70 °C (-40 °F à 158 °F)

RÉGLEMENTATION

Australie/Nouvelle-Zélande	RCM
Canada	ISDE
Europe	CE/RED
Royaume-Uni	UKCA
États-Unis	FCC

DURABILITÉ

À l'échelle mondiale	DEEE, RoHS
----------------------	------------

Copyright Leica Geosystems AG, 9435 Heerbrugg, Suisse. Tous droits réservés.
Leica Geosystems AG fait partie de Hexagon AB. 1011433fr - 07.24

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.
et leur utilisation par Leica Geosystems AG s'effectue sous licence.

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
9435, Heerbrugg, Suisse
+41 71 727 31 31

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems